

ビジネスインクジェット複合機 ラインアップ

カテゴリー		WORKS シリーズ		NEO シリーズ		BASIC シリーズ
機種		 MFC-J6970CDW	 MFC-J6570CDW	 MFC-J4910CDW	 MFC-J4510N	 MFC-J870N
プリント		● A3	● A3	● A3	● A3 (手差しのみ)	● A4
コピー		● A3	● A3	● A4→A3拡大	● A4→A3拡大 (手差しのみ)	● A4
スキャン		● A3	● A3	● A4	● A4	● A4
ファクス		● A3	● A3	● A4送信/A3受信	● A4	● A4
PCファクス		● A3	● A3	● A4	● A4	● A4
※1 プリント 速度	カラー	約20 ipm	約20 ipm	約18ipm	約18 ipm	約10 ipm
	モノクロ	約22 ipm	約22 ipm	約20ipm	約20 ipm	約12 ipm
自動両面プリント		● A3	● A3	● A4	● A4	● A4
両面同時スキャン		● A3	—	● A4	—	—
ADF(自動原稿送り装置)枚数		35枚	35枚	20枚	20枚	20枚
はがきスキャン		—	—	●	—	—
液晶/タッチパネル		3.7型/●	2.7型/●	3.7型/●	3.7型/●	2.7型/●
ダイレクト プリント	メモリーカード	●	●	●	●	●
	デジカメ	●	●	●	●	●
スマート フォン/ タブレット	Brother iPrint&Scan	●	●	●	●	●
	AirPrint	●	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct™	●	●	●	●	—
	タッチdeプリント&スキャン	●	—	—	—	—
クラウド	クラウドサービス接続機能	●	●	●	●	●
	簡単Eメール送信	●	●	—	—	—
	お役立ちツール	●	●	—	—	●
	年賀状アプリ	●	●	●	●	●
CD/DVD/BDレーベル		—	—	—	—	●
給紙 トレイ	トレイ1	250枚(A3まで)	250枚(A3まで)	150枚(A4まで)	150枚(A4まで)	100枚(A4まで)
	トレイ2	250枚(A3まで)	—	250枚(A3まで)	—	—
	手差しトレイ	1枚(A3まで)	1枚(A3まで)	1枚(A3まで)	1枚(A3まで)	—
最大給紙枚数		500枚	250枚	400枚	150枚	100枚
インター フェイス	Hi-Speed USB 2.0	●	●	●	●	●
	有線/無線LAN	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
※1※4 ランニング コスト	A4カラー文書	約6.3円/枚	約6.3円/枚	約7.1円/枚	約7.1円/枚	約8.1円/枚
	A4モノクロ文書	約1.4円/枚	約1.4円/枚	約2.0円/枚	約2.0円/枚	約2.5円/枚
耐久枚数 ※2		10万枚	10万枚	10万枚 ※3	10万枚 ※3	—
掲載ページ		P.5	P.5	P.7	P.7	P.9

※1 測定データ及び測定条件についてはP.21をご覧ください。 ※2 解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。
 ※3 廃インクパッドの交換が必要になります。 ※4 税抜価格です。

BROTHER

SERVICE PACK

1年・3年の保守サービスを
割安に購入できる

ブラザーサービスパック

製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。



優先的に出張対応 いたします

(出張修理をご契約の場合)

電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。

※離島および山間部の場合は、別途交通費が必要となります。



定額料金だから安心 何度でも修理対応

契約期間中は何度でも修理対応いたします。



専用フリーダイヤルで 優先的に受付いたします

保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待ちいたしません。

お客様の使い方に合わせたラインアップ

ブラザーサービスパックには「出張修理」「引取り修理」があり、それぞれ「1年」「3年」の年数をご用意しています。

出張修理

機械が故障したけど、
どうしたらいいのかわからない！

サービスエンジニアがその場で
修理してくれるから安心！

1年

3年

引取り修理

機械が故障したけど、
忙しくて修理に来てもらう時間がない！

宅配業者が指定した時間に玄関まで
修理品を引取りに来てくれる！

1年

3年

□ ブラザーサービスパック料金表 ※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

カテゴリ	対象商品	出張修理		引取り修理	
		サービスパック 1年間	サービスパック 3年間	サービスパック 1年間	サービスパック 3年間
インクジェット 複合機	商品コード	MVS171101	MVS171301	MVS172101	MVS172301
	JANコード	4969121002408	4969121002415	4969121002422	4969121002439
	希望小売価格	¥10,000	¥29,000	¥8,000	¥23,000

□ 設置サービス料金表 ※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

カテゴリ	対象商品	設置サービス		
		設置サービス（単体のみ）※1	インストールサービス※2	設置・インストールサービス※3
インクジェット 複合機	商品コード	MVS000001	MVS000003	MVS000002
	JANコード	4969121002378	4969121002385	4969121002392
	希望小売価格	¥10,000	¥10,000	¥20,000

※1 機器の設置、消耗品の取り付け、単品チェックまでの作業です。(PCへの接続はいたしません) ※2 PC1台に弊社のドライバーインストールをする作業です。(開梱設置が必要な場合は「設置・インストールサービス」をご購入ください。) ※3 機械の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取りまでの作業です。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。TEL052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

WORKS
シリーズ



7 in 1

- A3カラープリンター
- A3カラーコピー
- A3カラーファクス
- A3カラーレスキャナー
- ネットワーク標準
- A3 PC ファクス送受信
- ダイレクトプリント

MFC-J6970CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください)

4色独立 ブラック + カラー
顔料 + 染料

対応インク: 標準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
: 大容量 LC119BK・LC115C・LC115M・LC115Y



A3 プリント

A3 スキャン

ランニングコスト (カラー)
約 6.3 円/枚

ランニングコスト (モノクロ)
約 1.4 円/枚

A3 自動両面プリント & 両面同時スキャンを実現したフラッグシップ・モデル。

WORKS
シリーズ



7 in 1

- A3カラープリンター
- A3カラーコピー
- A3カラーファクス
- A3カラーレスキャナー
- ネットワーク標準
- A3 PC ファクス送受信
- ダイレクトプリント

MFC-J6570CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください)

4色独立 ブラック + カラー
顔料 + 染料

対応インク: 標準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
: 大容量 LC119BK・LC115C・LC115M・LC115Y



A3 プリント

A3 スキャン

ランニングコスト (カラー)
約 6.3 円/枚

ランニングコスト (モノクロ)
約 1.4 円/枚

A3 プリント & スキャンに対応したスタンダード・モデル。



基本機能	プリント (最大A3まで対応)	コピー (最大A3まで対応)	ファクス&PCファクス (最大A3まで対応)	カラーレスキャナー (最大A3まで対応) ^{※7}	ダイレクト プリント	ネットワーク&クラウド
フラット ベッド	ADF 35枚	A4カラー 約20 ipm	Super G3	CIS	スマート フォン/ タブレット	プリンター 共有
伸縮 トレイ	手差しトレイ 1枚	A4モノクロ 約22 ipm	電送速度 3秒台	両面同時 スキャン	ピット ブリッジ	インターネット ファクス
Hi-Speed USB2.0	タッチ パネル	最小 液滴量 1.5pl	FAX/TEL 自動切替	はがき スキャン	PDF 保存	クラウド
USB ダイレクト	メモリ 256MB	A4カラー 27ppm	外付電話 呼び出し	メモリー 代行受番 400枚	メモリー カード	ウェブ ブラウザ 設定
	有線 LAN	A4モノクロ 35ppm	PCファクス 送受信	電話帳 100件×2	スキャン to機能	
	無線 LAN	カラー 6000 1200dpi	ナンバー ディスプレイ 対応	2400 2400dpi		
	お気に入り 設定登録 最大18件	拡大縮小 25% - 400%	メモリー 代行受番 400枚			
	セキュリティ IPフィルター	ページ レイアウト 印刷	メモリー 代行受番 400枚			
	セキュリティ 機能ロック	拡大縮小 印刷	電話帳 100件×2			
	ID 印刷	ヘッジ レイアウト 印刷	順次回信 送信			
	自動両面 プリント	両面 コピー	みため送信 / みるだけ受信			
	消費電力 約30W	2in1ID カード コピー				
	耐久枚数 10万枚					
	CD/DVD/BD レーベル					

MFC-J6970CDWのみ対応

※1 コピー時平均(ADF使用、片面印刷、画質標準、原稿ISO/AEC 24712印刷/パターン使用時の消費電力になります。 ※2 A4モノクロ標準設定の場合です。 ※3 給紙トレイ1枚の場合、印刷速度の算出方法詳細についてはP.21をご覧ください。 ※4 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。両面時のプリント不可能領域は、上下・左右とも3mmです。 ※5 要領はWindowsのみ。 ※6 A4文書1枚あたりのインクカートリッジのみのコストです。詳細はP.21をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC119BK、LC115C、LC115M、LC115Yです。 ※7 A3スキャン時の読取不可能領域は上下・左右とも3mmです。 ※8 両面時のプリント不可能領域は、上下・左右とも3mmです。 ※9 MFC-J6570CDWは最大250枚です。 ※10 プリンター/ライパー部設置定数はカラー約20ipm、モノクロ約22ipmとなります。印刷速度算出詳細についてはP.21をご覧ください。 ※11 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、B4、A4、B5、A5です。 ※12 MFC-J6570CDWは128MB。 ※13 MFC-J6570CDWは2.7型液晶。 ※14 本機能を有効にする場合はブザーソリューションセンター(<http://support.brother.com.jp/>)からソフトウェアをダウンロードしてください。 ※15 MFC-J6570CDWは最大12件。 ※16 MFC-J6570CDWは約28Wになります。 ※17 解像度・普通・濃度・常温常速、片面印刷時、印刷パターンISO/AEC 24734。弊社内環境においての計測結果に基づきます。 ※18 税抜価格です。

インクカートリッジ	ブラザー純正消耗品で、より美しく、より快適なプリントを。	JANコード	WORKS	NEO	BASIC	～2013年8月モデル						
			MFC-J6970CDW MFC-J6570CDW	MFC-J4910CDW MFC-J4510N	MFC-J870N	MFC-J6710CDW MFC-J6510CDW MFC-J5910CDW	MFC-J840N	MFC-6890CN MFC-6490CN MFC-5890CN	MFC-5840CN	MFC-5840CN		
	LC119BK オープン価格	4977766724630	●									
	LC119/115-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766724708										
 大容量	LC117BK オープン価格	4977766715256		●								
	LC115C オープン価格	4977766715263										
	LC115M オープン価格	4977766715270	●	●								
	LC115Y オープン価格	4977766715287										
	LC117/115-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766715362			●							
 約2倍約2倍容量UP! 約4倍容量UP!	LC113BK オープン価格	4977766715218										
	LC113C オープン価格	4977766715225										
	LC113M オープン価格	4977766715232	●	●								
	LC113Y オープン価格	4977766715249										
	LC113-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766715355										
	LC111BK オープン価格	4977766724593										
	LC111C オープン価格	4977766724609										
	LC111M オープン価格	4977766724616			●							
	LC111Y オープン価格	4977766724623										
	LC111-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766724685										
 大容量	LC117BK オープン価格	4977766695992										
	LC117C オープン価格	4977766696005										
	LC117M オープン価格	4977766696012				●						
	LC117Y オープン価格	4977766696029										
	LC117-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766697965										
 約5倍約2.2倍容量UP!	LC12BK オープン価格	4977766695954										
	LC12C オープン価格	4977766695961										
	LC12M オープン価格	4977766695978				●						
	LC12Y オープン価格	4977766695985										
	LC12-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766697958										
	LC12BK-2PK オープン価格 (ブラック2個入りパック)	4977766697941										
	 大容量	LC16BK オープン価格	4977766658904									
		LC16C オープン価格	4977766658911									
		LC16M オープン価格	4977766658928							●		
		LC16Y オープン価格	4977766658935									
LC16-4PK オープン価格 (4色入りパック)		4977766663007										
	LC11BK オープン価格	4977766658867										
	LC11C オープン価格	4977766658874										
	LC11M オープン価格	4977766658881								●		
	LC11Y オープン価格	4977766658898										
	LC11-4PK オープン価格 (4色入りパック)	4977766660754										
	LC11BK-2PK オープン価格 (ブラック2個入りパック)	4977766660761										
		LC10BK オープン価格	4977766645577									
		LC10C オープン価格	4977766645584									
		LC10M オープン価格	4977766645591									
		LC10Y オープン価格	4977766645607									
LC10-4PK オープン価格 (4色入りパック)		4977766646147										
	LC10HYBK オープン価格 (ブラック大容量)	4977766645614										
	LC10BK-2PK オープン価格 (ブラック2個入りパック)	4977766646178										
		LC09BK	2,200円	4977766628006								
		LC09C	1,300円	4977766628013								
		LC09M	1,300円	4977766628020								
LC09Y		1,300円	4977766628037									
LC09-4PK オープン価格 (4色入りパック)		4977766633475										
LC09HYBK	3,400円 (ブラック大容量)	4977766628044										

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

専用紙	対応機種	MFC-J6970CDW/6570CDW/4910CDW/4510N/870N	※MFC-J870Nは、A3には対応しておりません。
 BP60PA3 JANコード 4977766661539 紙質:上質普通紙 サイズ/枚数:A3/250枚 オープン価格	 BP71GA3 JANコード 4977766658409 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:A3/20枚 オープン価格	 BP60MA3 JANコード 4977766661553 紙質:インクジェット紙(マット仕上げ) サイズ/枚数:A3/25枚 オープン価格	 BP71GLJ100 JANコード 4977766658379 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/100枚 オープン価格
 BP60PA JANコード 4977766628501 紙質:上質普通紙 サイズ/枚数:A4/250枚 価格:650円	 BP71GA4 JANコード 4977766660815 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:A4/20枚 オープン価格	 BP60MA JANコード 4977766628518 紙質:インクジェット紙(マット仕上げ) サイズ/枚数:A4/25枚 価格:480円	 BP71GLJ50 JANコード 4977766658362 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/50枚 オープン価格
			 BP71GLJ500 JANコード 4977766665155 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/500枚 オープン価格
			 BP71GLJ300 JANコード 4977766658386 紙質:写真光沢紙 サイズ/枚数:L判/300枚 オープン価格

消耗品はブラザー純正品をお使いください

ブラザービジネスインクジェット複合機において、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。 <http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

「Innobella」とは、ブラザーが自信を持ってお届けするインクジェット複合機の純正消耗品のシリーズです。革新的なプリント技術で、より美しく高品質なプリントをお約束します。



機能一覧表		WORKSシリーズ		NEOシリーズ		BASICシリーズ	
		MFC-J6970CDW	MFC-J6570CDW	MFC-J4910CDW	MFC-J4510N	MFC-J870N	
基本機能	ADF枚数	35枚	35枚	20枚	20枚	20枚	
	給紙トレイ	トレイ1	最大250枚	最大250枚	最大150枚	最大150枚	最大100枚
		トレイ2	最大250枚	—	最大250枚	—	—
		スライドトレイ	—	—	—	—	—
		手差しトレイ	●(1枚)	●(1枚)	●(1枚)	●(1枚)	—
	最大給紙枚数	500枚	250枚	400枚	150枚	100枚	
	インターフェイス	Hi-Speed USB 2.0※2	●	●	●	●	●
		有線LAN※3	(10BASE-T/100BASE-TX)	(10BASE-T/100BASE-TX)	(10BASE-T/100BASE-TX)	(10BASE-T/100BASE-TX)	(10BASE-T/100BASE-TX)
		無線LAN※3	(IEEE802.11b/g/n)	(IEEE802.11b/g/n)	(IEEE802.11b/g/n)	(IEEE802.11b/g/n)	(IEEE802.11b/g/n)
	マルチアクセス	●	●	●	●	●	
	リモートセットアップ	●	●	●	●	●	
	インク節約モード	●	●	●	●	●	
	クロだけ印刷※4	●	●	●	●	●	
	液晶サイズ/タッチパネル	3.7型TFT/●	2.7型TFT/●	3.7型TFT/●	3.7型TFT/●	2.7型TFT/●	
セキュリティ機能ロック	●	●	●	●	—		
ピクトブリッジ	●	●	●	●	●		
CD/DVD/BDレーベル印刷	—	—	—	—	●		
プリント	自動両面プリント	最大A3※15	最大A3※15	最大A4※16	最大A4※16	最大A4※16	
	ページレイアウト印刷	●	●	●	●	●	
	透かし印刷※5	●	●	●	●	●	
コピー	両面コピー	● (両面⇒両面)※17	● (片面⇒両面)※17	● (両面⇒両面)※18	● (片面⇒両面)※18	● (片面⇒両面)※18	
	拡大・縮小コピー	● (規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	● (規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	● (規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	● (規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	● (規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
	ブックコピー/裏写り除去コピー/傾き補正	●/●/●	●/●/●	●/●/—	●/●/—	●/●/—	
	透かしコピー	●	●	●	●	●	
	ソートコピー	●	●	●	●	●	
	ページレイアウトコピー※6	2in1,4in1,2枚に分割 A3⇒A4(2枚)、B4⇒B5(2枚) ポスターコピー(3×3,2×2,1×2)	2in1,4in1,2枚に分割 A3⇒A4(2枚)、B4⇒B5(2枚) ポスターコピー(3×3,2×2,1×2)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3,2×2,1×2)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3,2×2,1×2)	2in1,4in1 ポスターコピー (3×3,2×2,1×2)	
	2 in 1 IDカードコピー	●	●	●	●	●	
スキャン	両面同時スキャン	●	—	●	—	—	
	はがきスキャン	—	—	●	—	—	
	白紙除去/地色除去	●/●	—/●	●/●	—/●	—/—	
	ADF傾き補正	—	—	●	—	—	
	おまかせ一括スキャン	●	●	●	●	●	
	スキャン to 機能	PDF/Eメール添付/Eメール送信※41※42/ イメージ/OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワークファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/ OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワークファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/ OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワークファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/ OCR/ファイル/メディア/ FTP※19/ネットワークファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/ OCR/ファイル/メディア	
ファクス	カラーファクス	最大A3送受信	最大A3送受信	最大A4送信/A3受信	最大A4送受信	最大A4送受信	
	Super G3対応※7	●	●	●	●	●	
	みでから送信※8/みりだけ受信※8	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
	メモリーバックアップ機能※9	●	●	●	●	●	
	メモリー送信※8/ メモリー代行受信※8※10	●/● (最大400枚)	●/● (最大400枚)	●/● (最大200枚)	●/● (最大200枚)	●/● (最大200枚)	
	順次同報送信※8	●(最大250件)	●(最大250件)	●(最大250件)	●(最大250件)	●(最大250件)	
	ファクス転送※8/リモート取り出し	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
	自動縮小受信	●	●	●	●	●	
	タイマー送信※8/取りまとめ送信※8	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
	電話帳	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	100件×2番号	
	ナンバーディスプレイ※11	●	●	●	●	●	
	FAX/TEL自動切替+外付け電話接続※12	●	●	●	●	●	
	外付け電話機呼び出し	●	●	●	●	●	
	通信管理/送信結果レポート	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
データコネクト対応※13	●	●	●	●	—		
FAX	PCファクス送信	最大A3(モノクロ)	最大A3(モノクロ)	最大A4(モノクロ)	最大A4(モノクロ)	最大A4(モノクロ)	
	PCファクス受信※5	最大A3(モノクロ)	最大A3(モノクロ)	最大A4(モノクロ)	最大A4(モノクロ)	最大A4(モノクロ)	
ネットワーク※1	プリンター共有	●	●	●	●	●	
	スキャナー共有	●	●	●	●	●	
	PCファクス	送信/受信※5※20	送信/受信※5※20	送信/受信※5※20	送信/受信※5※20	送信/受信※5※20	
	AOSS™/WPS無線LAN接続対応	●	●	●	●	●	
	対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6)	TCP/IP(IPv4/IPv6)	TCP/IP(IPv4/IPv6)	TCP/IP(IPv4/IPv6)	TCP/IP(IPv4)	
	BRAdmin	●	●	●	●	●	
モバイル	ウェブブラウザ設定	●	●	●	●	—	
	Brother iPrint&Scan※14	●	●	●	●	●	
	AirPrint	●	●	●	●	●	
	Google Cloud Print™	●	●	●	●	●	
クラウド	Wi-Fi Direct™	●	●	●	●	—	
	タッチdeプリント&スキャン	●	—	—	—	—	
	クラウドサービス接続	●	●	●	●	●	
	簡単Eメール送信	●	●	—	—	—	
	手書きトリミングスキャン&コピー	●	●	—	—	●	
スキャン to Office文書	●	●	—	—	●		
年賀状アプリ	●	●	●	●	●		

仕様一覧表	WORKS シリーズ	
	MFC-J6970CDW	MFC-J6570CDW
JANコード	4977766724135	4977766724111
形式	送受信兼卓上型	送受信兼卓上型
読み取り方式	Dual CIS	CIS
原稿サイズ幅	最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小148mm(ADF)	最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小148mm(ADF)
用紙サイズ	最大297×420mm(A3)	最大297×420mm(A3)
原稿読み取り幅	最大291mm	最大291mm
記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット
最小液滴量	1.5pl	1.5pl
インクカートリッジ	4色独立カートリッジ方式	4色独立カートリッジ方式
対応OS※21※22	Windows 8.1/8.7、Vista、XP、XP Professional x64、Server 2012、2008、2008 R2、2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、Mac OS X v10.9.x、v10.8.x、v10.7.x、v10.6.8	Windows 8.1/8.7、Vista、XP、XP Professional x64、Server 2012、2008、2008 R2、2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、Mac OS X v10.9.x、v10.8.x、v10.7.x、v10.6.8
メモリー容量	256MB	128MB
電源	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
消費電力※39	スリープ時:約1.5W、レディー時:約5W、コピー時※23:約30W	スリープ時:約1.5W、レディー時:約5W、コピー時※23:約28W
動作環境	温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)	温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)
稼働音※24	50dBA以下	50dBA以下
外形寸法(横幅×奥行き×高さ)	553×433×310mm(突起部を除く)	553×433×247mm(突起部を除く)
質量(消耗品含む)	約16.4kg	約14.3kg
付属品	CD-ROM1枚(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM1枚(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物
プリント		
最大用紙サイズ	A3	A3
プリント速度(A4)※26	カラー モノクロ	約20ipm(片面)、約6ipm(両面) 約22ipm(片面)、約6ipm(両面)
プリント解像度※27		最大6000×1200dpi
印刷不可能領域(A4)		上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)
用紙サイズ		給紙トレイ1(上段トレイ)/手差しトレイ:A3、A4、A5、A6、B4(JIS)※31、B5(JIS)、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※28、往復はがき※29、封筒※30※44(Com-10、DL、モノーク、長形3号、長形4号、角形2号、洋形2号、洋形4号)、カスタムサイズ(最大:287×431.8mm、最小:88.9×127mm) 給紙トレイ2(下段トレイ):A3、A4、B4(JIS)※31、レター、リーガル、レジャー
用紙種類		給紙トレイ1(上段トレイ)/手差しトレイ:普通紙、インクジェット紙、光沢紙※40、ポストカード、封筒※30、インデックスカード、はがき 給紙トレイ2(下段トレイ):普通紙
コピー		
最大用紙サイズ(スキャン/プリント)	A3/A3	A3/A3
複写速度(A4連続)※26	カラー モノクロ	約9ipm(片面)、約5ipm(両面) 約12ipm(片面)、約5ipm(両面)
コピー解像度(記録時)※27		最大2400×1200dpi
コピー不可能領域(A4)※32		上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数		最大99枚
スキャン		
最大用紙サイズ	A3※33	A3※33
光学解像度/ソフトウェア補間解像度		2400(主走査) dpi×2400(副走査) dpi/19200(主走査) dpi×19200(副走査) dpi※34
カラー諧調		入力:48ビット、出力:24ビット
グレースケール		256階調
スキャン速度(A4)※35	カラー モノクロ	最速3.5秒(片面)、最速4.3秒(両面) 最速3.4秒(片面、両面ともに)
ファクス		
最大用紙サイズ(送信/受信)	A3/A3	A3/A3
データ圧縮方式		カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)
走査線密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真) 15.4本/mm(スーパーファイン)
適用回線※36		一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
通信速度※37/電送時間※38		最大33.6kbps(自動切替)/3秒台
ハーフトーン		256階調

※1:セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。※2:USBについては、各対応OSのプリンストールモデルに対応。また、各対応OSのプリンストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。※3:有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応する必要があります。※4:用紙の設定によっては「クロム印刷」ができない場合があります。電源コードを抜いた時、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。※5:Windowsのみの対応となります。※6:原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。※7:IP網ではSuperG3の最高速度での通信は出来ない場合があります。※8:カラーファクス利用不可※9:メモリーバックアップの保存期間の目安は電源切断後2~3日間です。データ内容を保証するものではありません。※10:A4判700字程度の原稿を標準的画質(8ビット×3.85本/mm)で蓄積した場合(MMR圧縮時)の数値です。また、本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。※11:番号表示、着信記録表示、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。※12:外付け電話機を接続している場合、本機の呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。※13:「データコネク」は送受信側の両者がNTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトに契約している場合のみ利用できます。「データコネク」/「フレッツ光ネクスト」/「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。※14:アプリケーションは無料でダウンロードできますが、AppStore、Google Play™へ接続する際の通信料は、お客様の負担となります。※15:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※16:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。対応用紙サイズは、A3、B4、A4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。※17:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※18:対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※19:FTPサーバーの設定が別途必要です。※20:ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。※21:最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。※22:Windows Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、2008、2008 R2、2012はネットワークプリントのみ対応となります。※23:画質・標準、原稿・ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時※24:音圧レベルの数値となります。※25:手差しトレイのみ対応。※26:測定条件についてはP.21をご覧ください。※27:副走査主走査

A4 用紙対応モデル

PocketJet

A4判の見積書、納品書、作業報告書を印刷できる超小型モバイルプリンター

A4用紙対応モデル

PJ-673

255(W)x55(D)x40(H)mm
約480g(充電電池を除く)



オープン価格
JANコード 4977766717823



無線LAN搭載。
iPhone/iPadと無線での
接続に対応。



無線LANに対応したことで、ビジネスでの利用が急速に拡大しているiPhone/iPadなどのモバイル端末からワイヤレス印刷が可能となります。
※iOSから印刷を行うには、ソフトウェアの開発が必要です。

A4用紙対応モデル

PJ-663

255(W)x55(D)x30(H)mm
約473g(充電電池を除く)



オープン価格
JANコード 4977766695893



A4用紙対応モデル

PJ-623

255(W)x55(D)x30(H)mm
約470g(充電電池を除く)



オープン価格
JANコード 4977766695886



超小型A4サイズプリンターがここまで進化

A4対応で超小型

A4判が印刷できるモバイルプリンターとしては驚異の小型化を実現。

PJ-663:質量約 473g(充電電池を除く) **PJ-623:質量約 470g**(充電電池を除く)



カット紙/ロール紙に対応

サイズの決まったカット紙に加え、ロール紙もご利用可能です。プリンターに取り付けるロール紙ホルダーや、プリンターと一緒に持ち運び、そのまま印刷できるロールプリンターケースをご用意しています。



●ロールプリンターケース(PA-RC-600)
*PJ-673は、ロールプリンターケースに対応していません。

従来機比2倍の高速印刷

従来機に比べて2倍となる高速印刷を実現。1分間に6枚*の印刷が可能となりました。複数枚に及ぶ書類を印刷してもストレスを感じません。

※25℃環境下においてACアダプター使用でJEITA標準/パターンJ1(印字率2%)を連続印刷した場合(A4感熱紙PA-C-412を使用)

●1分間の出力枚数

PJ-663 6枚*

従来機 3枚

選べる電源

ACアダプターに加え、モバイル用途向けにNi-MH充電電池(ニッケル水素充電電池)、大容量のLi-ion充電電池(リチウムイオン充電電池)をご用意。また、車から電源を取るカーアダプターと、利用シーンに合わせて電源を選べます。



詳細はブラザーウェブサイトの「導入事例」ページをご確認ください。 <http://www.brother.co.jp/product/houjin/mobile/index.htm>

PocketJetを活用したソリューション例

保守・メンテナンス

作業者に求められるのは、迅速で確実な対応。報告書を現場で作成、現場で印刷。同時にサーバーへデータを転送して業務完了。業務の効率化、経費削減を実現できます。



営業部門

訪問先でリアルタイムに情報を閲覧・活用して見積書の提示や納品書を発行するなど、お客様のご要望に最大限にお応えすることができます。営業の質を高め、顧客満足の向上を図ります。



店舗

店舗の限られたスペースでもPOSシステムやバーコードリーダーと連動し、据置プリンターとして各種帳票を印刷できます。

印刷の応用例 ●作業報告書 ●請求書・領収書

印刷の応用例 ●見積書 ●納品書 ●受領書 ●提案書

印刷の応用例 ●売上伝票 ●発注書 ●在庫表

■PJ-673用 消耗品

	A4感熱紙(高保存) 100枚入り
品名	PA-C-412
JANコード	4977766668095
希望小売価格	オープン価格

■PJ-673用 オプション品

	Ni-MH充電電池	Li-ion充電電池	カーアダプター
品名	PA-BT-500	PA-BT-600LI	PA-CD-600CG
JANコード	4977766668101	4977766693783	4977766693912
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

■PJ-663、PJ-623用 消耗品

	A4感熱紙(高保存) 100枚入り★	A4幅感熱ロール紙 15m巻き・2本入り★
品名	PA-C-412	PA-R-411
JANコード	4977766668095	4977766668088
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

■PJ-663、PJ-623用 オプション品

	Ni-MH充電電池	Li-ion充電電池	カーアダプター★	シリコンカバー★	ロール紙ホルダー★	ロールプリンターケース	給紙ガイドケース
品名	PA-BT-500	PA-BT-600LI	PA-CD-600CG	PA-RB-600	PA-RH-600	PA-RC-600	PA-PG-600
JANコード	4977766668101	4977766693783	4977766693912	4977766693899	4977766693790	4977766694599	4977766714280
希望小売価格	オープン価格						

★印のついた商品は、旧製品(PJ-560/520)にも対応しています。

※オプション品、PA-BT-600LI、PA-RB-600、PA-RH-600、PA-RC-600は、同時に使用することはできません。またPA-PG-600と、PA-RB-600、PA-RH-600、PA-RC-600も、同時に使用することはできません。

開発者向けツール

MPrint&PocketJetSDK

Software Development Kit

無償提供

■ MPrint&PocketJetSDK 開発ツール対応表

(下記開発ツールは開発者登録をすることにより、無償でダウンロードできます。URL: <http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/>)

・携帯電話やPDA・スマートフォンから印刷する場合は、アプリケーション開発が必要です。

		PJ-663	PJ-623	PJ-673	開発言語	開発環境	対応ホストのOS
開発ツール	MPrint&PocketJetSDK for Windows® Mobile (Windows® CE)	○	○	—	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Window Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	MPrint&PocketJetSDK for .NET Compact Framework	○	○	—	C#/VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK for Android™	○	—	—	Java	JDK6以降 Eclipse 3.5以降 Android™ SDK r7以降	Android™ OS Ver.2.2以降
	Brother Print SDK for iPhone/iPad	—	—	○	Objective-C	Xcode 4.6以降	iOS Ver.4.3以降 (iPhone / iPad)
コマンドリファレンス	ラスタコマンドリファレンス	○	○	—	—	—	—
	ESC/P コマンドリファレンス	○	○	—	—	—	—
	P-touch テンプレートマニュアル / コマンドリファレンス	○	○	—	—	—	—
その他ツール	P-touch Template設定ツール	○	○	—	—	—	—

仕様一覧

使用用紙サイズ		A4用紙対応モデル		
製品型番(商品名)		PJ-673	PJ-663	PJ-623
製品外観				
希望小売価格		オープン価格		
JANコード		4977766717823	4977766695893	4977766695886
印刷方式		ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式		
印字速度		約9.4秒/枚 または 約31.6mm/秒*6		
印刷解像度		300 dpi x 300 dpi		
給紙方式		手差し		
用紙サイズ		Legal, Letter, A4, A4幅ロール紙*1		
印刷領域		A4時最大 279.4 x 203.2mm		
インターフェイス	Bluetooth	—	Ver.2.0 Class 2 SPP(シリアルポートプロファイル) BIP(ベーシックイメージングプロファイル)	—
	IrDA(赤外線)	—	Ver.1.2準拠 IrCOMM, IrOBEXに対応	
	USB	Ver.2.0 Full Speed 準拠(ミニBタイプ, パリフェラル)		
	無線LAN	アドホックモード IEEE 802.11b ■認証方式(暗号化方式): オープンシステム(なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式): オープンシステム(なし/WEP) 共有キー認証(WEP), WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES) *4	—	
	シリアル	—		
外形寸法		255(W) x 55(D) x 40(H) mm	255(W) x 55(D) x 30(H) mm	
質量		約 480g(充電電池除く)	約 473g(充電電池除く)	約 470g(充電電池除く)
電源		ACアダプター、カーアダプター、Ni-MH充電電池(ニッケル水素充電電池)、Li-ion充電電池(リチウムイオン充電電池)		
満充電からの印刷可能枚数	ニッケル水素充電電池	連続印刷 約70枚*9		
	リチウムイオン充電電池	連続印刷 約300枚*9		
装置寿命(純正紙使用時)		約30,000枚(印字率2%)		
対応OS*3*12		Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / Windows Vista®*4	Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / Windows Vista® Mac OS X v10.4.11-v10.8.x	
内蔵フォント	書体	欧文書体: Roman(Serif体) 日文書体: 明朝体、ゴシック体	〈ESC/P 利用時〉欧文書体: Roman(Serif 体)、 日文書体: 明朝体、ゴシック体 〈P-touch Template 利用時〉欧文書体: Helsinki 日文書体: ゴシック(美杉ゴシック)	
	文字サイズ	欧文書体: 10cpi, 12cpi, 15cpi 日文書体: 9.6ポイント(40 x 40dot)	〈ESC/P コマンド利用時〉欧文書体: 10cpi, 12cpi, 15cpi 日文書体: 9.6ポイント(40 x 40dot) 〈P-touch Template 利用時〉ビットマップフォント: 16dot /24dot /32dot アウトラインフォント: 最大 400dot	
	文字種	漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号		
プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template	
内蔵メモリー(ユーザー利用可能エリア)		—	5,888KB	
内蔵バーコード/2次元コード (ESC/Pまたは、P-touch Templateコマンドのみ利用可能)		—	■ P-touch Templateコマンドのみで利用可能 1次元: CODE39、ITF(i-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE 128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元: QR Code(model 1, mode2)、PDF417(Standard, Truncate) DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)	
同梱ソフトウェア*12 (一部Webダウンロード)	Windows® OS PC用	プリンタードライバー Brother PJ-673ユーザーティリーター	プリンタードライバー、P-touch Editor 5.0、PocketJet 600seriesユーザーティリーター	
	Mac OS用	—	プリンタードライバー、PocketJet 600seriesユーザーティリーター	
同梱品(製品本体、保証書を除く)		CD-ROM(同梱ソフトウェア、取扱説明書)、USBケーブル、ニッケル水素充電電池(PA-BT-500) ACアダプター、ACケーブル、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、「安全にお使いいただくために」他印刷物		
動作環境		温度 0~40℃ 湿度 30~80%(最大湿球温度 27度 結露なきこと)		

*1 Legal, Letter, A4, A4幅ロール紙以外の用紙サイズをご利用の場合は、Windows®の機能で用紙サイズの追加が必要となります。

*2 PJ-663をMac OS X v10.8.x以上でご利用される場合は、Bluetoothを使用することが出来ません。

*3 Windows® 8は、Windows® 8.1を含みます。

*4 Windows® 8.1 では、無線LAN接続にアドホックモードをサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。

PJ-673をインフラストラクチャモードでご利用になる場合、弊社Web「モバイルプリンター開発者専用情報」ページに設定変更の方法を公開しています。

*5 PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLSは、Ver. 1.10以降のファームウェアより対応。

*6 25℃環境下において、ACアダプター使用でUSBからJEITA J1パターン(印字率2%)を連続印刷した場合(A4感熱紙PA-C-412を使用)

A6用紙モデル		A7用紙モデル		ラベル/レシート対応モデル	
MW-260 TypeA		MW-145BT		MW-120 TypeF	
					
MPRINT		MPRINT		MPRINT	
オープン価格		オープン価格		オープン価格	
4977766711784		4977766674881		4977766636940	
ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式		ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式		ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式	
約20秒/枚 または 7.4mm/秒 ^{*7}		約15秒/枚 または 7.0mm/秒 ^{*7}		最高：127mm/秒	
300 dpi x 300 dpi		300 dpi x 300 dpi		203dpi x 203dpi	
ペーパーカセットによる自動給紙機構		ペーパーカセットによる自動給紙機構		ロール紙先端のみ手差し合わせ	
A6		A7		最大：118mm	
ブラザー純正 A6カット紙 97.5 x 140.6mm (複写紙の場合：93 x 137mm)		ブラザー純正 A7カット紙 69 x 100mm(複写紙の場合：62 x 95mm)		最大：104mm幅	
Ver.2.1+EDR Class2 SPP(シリアルポートプロファイル)		Ver.2.1+EDR Class2 SPP(シリアルポートプロファイル)		Ver.2.0+EDR Class 2 SPP(シリアルポートプロファイル) OPP(オブジェクトプッシュプロファイル) BIP(ベシックイメージングプロファイル)	
Ver.1.3準拠 IrCOMM, IrOBEX IrSimpleに対応		—		—	
Ver.1.2 準拠 IrMC, IrCOMM, IrOBEX に対応 (ただし、IrOBEX は PocketPC には非対応)		—		—	
Ver.2.0 Full Speed 準拠(ミニBタイプ、ペリフェラル)		Ver.2.0 Full Speed 準拠(ミニBタイプ、ペリフェラル)		Ver.2.0 Full Speed 準拠(ミニBタイプ、ペリフェラル)	
—		—		アドホックモード IEEE 802.11b ■認証方式(暗号化方式)：オープンシステム(なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式)：オープンシステム(なし/WEP64/WEP128) 共有キー認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) LEAP(OXIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES) EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) *5	
—		RS-232C ^{*8}		RS-232C ^{*8}	
130(W) x 210(D) x 18.5(H) mm		100(W) x 160(D) x 17.5(H) mm		162(W) x 175(D) x 77(H) mm	
約520g(充電電池、感熱紙C-211含む)		約300g(充電電池、感熱紙C-11含む)		本体：約610g / Li-ion充電電池(リチウムイオン充電電池)装着時：約850g	
Li-ion充電電池(リチウムイオン充電電池)、充電用ACアダプター、充電用カーアダプター		Li-ion充電電池(リチウムイオン充電電池：本体内置) ^{*11} 充電用ACアダプター		ACアダプター、カーアダプター、Li-ion充電電池(リチウムイオン充電電池)	
—		—		—	
連続印刷 約50枚 ^{*7}		連続印刷 約100枚 ^{*7}		連続印刷 約2,000枚 ^{*10}	
約40,000枚(ただし、複写紙の場合は約15,000枚)(印字率7%)		約40,000枚(ただし、複写紙の場合は約15,000枚)(印字率7%)		約10万枚(印字率7%、150mm/枚、RDロールを使用)	
Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / Windows Vista®		Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / Windows Vista® ^{*4} Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012		Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / Windows Vista®	
欧文書体：Helsinki 日文书体：ゴシック(美杉ゴシック)		ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ		ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ	
ビットマップフォント：16dot / 24dot / 32dot アウトラインフォント：最大400dot		ビットマップフォント：16dot / 24dot / 32dot		ビットマップフォント：16dot / 24dot / 32dot アウトラインフォント：最大400dot	
漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号		漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号		漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	
ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template		ラスタグラフィック、ESC/P		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template	
512KB		240KB		6MB	
1次元：CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元：QR Code(model1、mode2、micro QR) PDF417(Standard、Truncate) DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)		1次元：CODE39、ITF(I-2/5) EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元：QR Code(model1、mode2、micro QR) PDF417(Standard、Truncate)		1次元：CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元：QR Code(model1、mode2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、Stacked、Stacked Omnidirectional) GS1 DataBar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional) GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked) ■ ESC/Pのみで使えるバーコード：UPC/EAN EXTENSION、CODE93、POSTNET	
プリンタードライバー、P-touch Editor 5.0		プリンタードライバー、P-touch Editor 5.0 Printer Setting Tool(プリンターセッティングツール)		プリンタードライバー、P-touch Editor 5.0 Printer Setting Tool(プリンターセッティングツール)	
—		—		—	
CD-ROM(同梱ソフトウェア、取扱説明書) USBケーブル、リチウムイオン充電電池(BT-200) 充電用ACアダプター、感熱紙(C-211)50枚入り [クイックリファレンスガイド]他印刷物		CD-ROM(同梱ソフトウェア、取扱説明書) USBケーブル、リチウムイオン充電電池(BT-100) 充電用ACアダプター、感熱紙(C-11)50枚入り [クイックリファレンスガイド]他印刷物		ベルトクリップ、「安全にお使いいただくために」、「クイックリファレンスガイド」(以上2点印刷物) CD-ROM(同梱ソフトウェア、取扱説明書) 本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターほか)をお買い求めください。	
温度 0~40℃ 湿度 20~80%(最大湿球温度 27度 結露なきこと)		温度 0~40℃ 湿度 20~80%(最大湿球温度 27度 結露なきこと)		温度 0~40℃ 湿度 20~80%(最大湿球温度 27度 結露なきこと)	

*7 25℃環境下において、満充電状態の新品充電電池でUSBからブラザー標準パターン(印字率7%)を連続印刷した場合(A7感熱紙C-11、A6感熱紙C-211を使用)

*8 RS-232Cを用いた接続では、PC(Windows® OS搭載機)のみ接続を確認しております。RS-232Cでの接続には、別途専用ケーブル(RC-120:コネクタ形状 D-sub 9ピン)が必要です。

*9 25℃環境下において、満充電状態の新品充電電池でUSBからJEITA標準パターンJ1(印字率2%)を連続印刷した枚数

*10 23℃環境下において、満充電状態の新品充電電池を使用し、USB接続でブラザー標準パターン(102 x 152mm:印字率7%)を連続印刷した場合。

*11 本体内置のリチウムイオン充電電池は、メーカーでの交換となります。

*12 最新ソフトウェア/ドライバー、Windows® 8のドライバーは弊社Webページにて公開しています。